

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville plastique >

Cheville nylon a expansion SX plus



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Fischer
Spécificité	Verrouillage anti-rotation. Les ailettes se replient à l'intérieur de la cheville lors de son installation, maintenant ainsi la vis en place. Grâce à ce système de préfixation des vis, elle est parfaite pour des applications au plafond.
Contenance	120 pcs
A collerette	Oui
Matière de la cheville	Nylon
Vis incluse	Non
Type de support	Creux, Plein
Support d'utilisation	Béton, Béton cellulaire , Brique, Parpaing, Pierre naturelle, Hourdis, Carreau de plâtre

Type de vis Bois

Fabrication européenne Oui

Diamètre de la cheville (mm) 6

Secteur - Page catalogue

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONGUEUR DE LA CHEVILLE (MM)	DIAMÈTRE DE PERÇAGE (MM)	POUR VIS DE DIAMÈTRE MINIMUM (EN MM)	POUR VIS DE DIAMÈTRE MAXIMUM (EN MM)	PROFONDEUR DE PERÇAGE (MM)
FIS0601	30	6	4	5	40
FIS0602	40	8	4,5	6	50