

Scie à ruban métal 780 XL



Coupe sans lubrification, fonction antidémarrage de sécurité et dispositif de blocage pour un transport aisément.

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-----------|
| Variateur de vitesse | Oui |
| Type d'alimentation | Filaire |
| Largeur de la lame (en mm) | 13 |
| Longueur de la lame (en mm) | 1335 |
| Puissance (W) | 850 |
| Largeur (en mm) | 390 |
| Hauteur (en mm) | 500 |
| Tension d'alimentation (en V) | 230 |
| Type de tension | Monophasé |
| Capacité de coupe tube acier à 90° (en mm) | 105 |
| Longueur (en mm) | 730 |
| Épaisseur de la lame (en mm) | 0,65 |

| | |
|--|---|
| Accessoire(s) inclus | 1 butée de mise à longueur réglable de 500mm, 1 kit de recharge de feutre nettoyant de lame et 1 filtre antiparasite des ondes électromagnétiques |
| Capacité de coupe tube acier à 45° (en mm) | 72 |
| Pas de dent (au pouce) | 8/12 |
| Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min) | 60 |
| Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min) | 80 |
| Modèle | 780 XL |
| Capacité coupe profil rectangulaire à 45° (mm) (Ht x Larg.) | 70 x 60 |
| Capacité coupe profil rectangulaire à 90° (mm) (Ht x Larg.) | 105 x 93 |
| Capacité coupe profil carré à 45° (mm) | 68 |
| Capacité coupe profil carré à 90° (mm) | 102 |
| Inclinaison gauche (en °) | 45 |
| Inclinaison droite (en °) | 0 |
| Éligible au leasing | oui |

Caractéristiques produit

| | |
|------------------|---------------|
| Référence | FFR001 |
| Marque | Femi |