

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Accessoires pour la fenêtre > Ferrure fenêtre > Ferrure pour ouvrant >

Garniture de base GKT.RC.20-13

**WINK HAUS**[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Winkhaus
Pour recouvrement de (en mm)	20
Axe à (en mm)	13
Largeur fond de feuillure minimum (en mm)	601
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	POSITIONNEMENT	COMPOSITION	LARGEUR FOND DE FEUILLURE MAXIMUM (EN MM)
WIN9100	Gauche	- 1 Pivot de compas SL.HW.20-12 - 1 cache K.SL.HW blanc	600

RÉFÉRENCE	POSITIONNEMENT	COMPOSITION	LARGEUR FOND DE FEUILLURE MAXIMUM (EN MM)
<u>WIN9101</u>	Gauche	<ul style="list-style-type: none"> - 1 cache K.S.HW brun - 1 pivot d'angle EL.HW.18-12 gauche - 1 cache K.EL.HW gauche blanc - 1 cache K.EL.HW gauche brun - 1 pivot ouvrant FL.W.E1.20-9-12 gauche - 1 cache pivot d'ouvrant FWV gauche blanc - 1 cache pivot d'ouvrant FWV gauche brun - 1 compas SK1.20-9 gauche - 1 cache pivot de compas K.SK blanc - 1 cache pivot de compas K.SK brun - 1 Protection anti-perçage - 1 releveur GRT.FH.H - 2 bouchons de pivot d'ouvrant FLS FWV - 5 plaquettes de liaison R SL - 4 sabots de relevage K.SBS.W - 1 gouille pivot de compas 	600



RÉFÉRENCE	POSITIONNEMENT	COMPOSITION	LARGEUR FOND DE FEUILLURE MAXIMUM (EN MM)
<u>WIN9102</u>	Droite	<p>d'ouvrant FWV droite brun</p> <p>- 1 compas SK1.20-9 droite</p> <p>- 1 cache pivot de compas K.SK blanc</p> <p>- 1 cache pivot de compas K.SK brun</p> <p>- 1 Protection anti-perçage</p> <p>- 1 releveur GRT.FH.H</p> <p>- 2 bouchons de pivot d'ouvrant FLS FWV</p> <p>- 5 plaquettes de liaison R SL</p> <p>- 4 sabots de relevage K.SBS.W</p> <p>- 1 gouille pivot de compas</p> <p>- 1 pivot de compas SL.HW.20-12</p> <p>- 1 cache K.SL.HW blanc</p> <p>- 1 cache K.SL.HW brun</p> <p>- 1 pivot d'angle EL.HW.18-12 gauche</p> <p>- 1 cache K.ELHW gauche blanc</p> <p>- 1 cache K.ELHW gauche brun</p> <p>- 1 pivot d'ouvrant FL.W.E1.20-9-12 gauche</p> <p>- 1 cache pivot d'ouvrant FWV gauche blanc</p> <p>- 1 cache pivot d'ouvrant FWV gauche brun</p> <p>- 1 compas SK2.20-9 gauche</p> <p>- 1 cache pivot de compas K.SK blanc</p> <p>- 1 cache pivot de compas K.SK brun</p> <p>- 1 protection anti-perçage</p> <p>- 1 releveur GRT.FH.H</p> <p>- 2 bouchons de pivot d'ouvrant FLS FWV</p>	1460



RÉFÉRENCE	POSITIONNEMENT	COMPOSITION	LARGEUR FOND DE FEUILLURE MAXIMUM (EN MM)
<u>WIN9103</u>		<ul style="list-style-type: none">- 5 plaquettes de liaison R SL- 4 sabots de relevage K.SBS.W- 1 goupille pivot de compas <ul style="list-style-type: none">- 1 pivot de compas SL.HW.20-12- 1 cache K.SL.HW blanc- 1 cache K.SL.HW brun- 1 pivot d'angle EL.HW.18-12 droite- 1 cache K.ELHW droite blanc- 1 cache K.ELHW droite brun- 1 pivot d'ouvrant FL.W.E1.20-9-12 droite- 1 cache pivot d'ouvrant FWV droite blanc- 1 cache pivot d'ouvrant FWV droite brun- 1 compas SK2.20-9 droite- 1 cache pivot de compas K.SK blanc- 1 cache pivot de compas K.SK brun- 1 protection anti-perçage- 1 releveur GRT.FH.H- 2 bouchons de pivot d'ouvrant FLS FWV- 5 plaquettes de liaison R SL- 4 sabots de relevage K.SBS.W- 1 goupille pivot de compas	1460