

## Scie a ruban metaux portative 782 XL



Descente du bras manuelle.  
Tendeur de lame d'utilisation pratique.  
Fonction antidémarrage de sécurité.

### Caractéristiques techniques

<b>Inclinaison droite (en °)</b>	0
<b>Inclinaison gauche (en °)</b>	45
<b>Capacité coupe profil carré à 90° (mm)</b>	95
<b>Capacité coupe profil carré à 45° (mm)</b>	65
<b>Capacité coupe profil rectangulaire à 90° (mm) (Ht x Larg.)</b>	100 x 85
<b>Capacité coupe profil rectangulaire à 45° (mm) (Ht x Larg.)</b>	65 x 60
<b>Modèle</b>	782 XL
<b>Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)</b>	80
<b>Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min)</b>	60
<b>Pas de dent (au pouce)</b>	8/12

<b>Capacité de coupe tube acier à 45° (en mm)</b>	65
<b>Accessoire(s) inclus</b>	1 butée de mise à longueur réglable pour sciage en série (L= 500mm), 1 filtre antiparasite des ondes électromagnétiques
<b>Épaisseur de la lame (en mm)</b>	0,65
<b>Longueur (en mm)</b>	500
<b>Capacité de coupe tube acier à 90° (en mm)</b>	105
<b>Type de tension</b>	Monophasé
<b>Tension d'alimentation (en V)</b>	230
<b>Hauteur (en mm)</b>	730
<b>Largeur (en mm)</b>	390
<b>Puissance (W)</b>	950
<b>Longueur de la lame (en mm)</b>	1335
<b>Largeur de la lame (en mm)</b>	13
<b>Type d'alimentation</b>	Filaire
<b>Variateur de vitesse</b>	Oui
<b>Éligible au leasing</b>	oui

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>FFR039</b>
<b>Marque</b>	Femi