

[Consommables de chantier](#) > [Étanchéité](#) > [Mastic et Silicone](#) >

Mastic de vitrier



LE



Lissage facile. Pas de morcellement ou de fissures après durcissement. N'entraîne pas la formation de taches sur les supports poreux (migration des plastifiants).

[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Marque	Soudal
Utilisation	Pose de verre sans latte à vitrage. Réparations sur des vitrages existants réalisées avec du mastic vitrier. Pose de vitrages dans des serres.
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Peut se peindre	Oui
Durée de conservation (en mois)	12
Préconisation métier	Vitrier
Support d'utilisation	Bois, Métal, Béton, Aluminium
Matériel d'application	Spatule / Couteau à enduire
Température d'application minimum (en °C)	5

°C)	
Température d'application maximum (en °C)	30
Spécificité	Base d'huile de lin enrichie de résines synthétiques.
Préconisation d'utilisation	Doit être peint dans un délai d'un mois pour empêcher le mastic de se fissurer.
Fabrication européenne	Oui
Type de mastic	Huile de lin
Secteur - Page catalogue	6-159

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS	CONTENANCE
<u>SOA101</u>	Ultra blanc	1 kg
<u>SOA105</u>	Naturel	5 kg