

Outillage électroportatif > Électroportatif > Touret à meuler et à affûter > Touret >

## Touret a meuler 146



Produits destinés à un usage industriel.  
Protection thermique de sécurité intégrée.  
Equipé d'un interrupteur MARCHE/ARRET avec fonction  
d'antidémarrage de sécurité et arrêt cadenassable.



Votre prix : **5 244,00€** <sup>HT</sup>

GARANTIE  
**5**  
ANS  
Voir conditions

### Caractéristiques techniques

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Livré(e) sans               | Meules   |
| Puissance (W)               | 2200     |
| Largeur (mm)                | 760      |
| Hauteur (mm)                | 470      |
| Tension d'alimentation (V)  | 400      |
| Type de tension             | Triphasé |
| Poids (kg)                  | 56,000   |
| Longueur (mm)               | 770      |
| Diamètre de meule 2 (en mm) | 300      |
| Diamètre de meule 1 (en mm) | 300      |



|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Vitesse de rotation 2 (en tr/min) | 1400                                     |
| Vitesse de rotation 1 (en tr/min) | 1400                                     |
| Garantie                          | 5 ans sous conditions                    |
| Livré(e) avec                     | Protections et sorties pour aspirations. |
| Éligible au leasing               | oui                                      |

## Caractéristiques produit

|           |               |
|-----------|---------------|
| Référence | <b>FFR169</b> |
| Marque    | Femi          |