

Outilage électroportatif > Électroportatif > Touret à meuler et à affûter > Touret >

## Touret a meuler 146/M



Produits destinés à un usage industriel.  
Equipé d'un interrupteur MARCHE/ARRET avec fonction  
d'antidémarrage de sécurité et arrêt cadenassable.

Protection thermique de sécurité intégrée.

GARANTIE  
5 ANS  
YOUR CONDITIONS

### Caractéristiques techniques

Puissance (W)	2200
Largeur (en mm)	760
Hauteur (en mm)	470
Tension d'alimentation (en V)	400
Type de tension	Triphasé
Alésage de meule 2 (en mm)	30
Alésage de meule 1 (en mm)	30
Longueur (en mm)	770
Diamètre de meule 2 (en mm)	300
Diamètre de meule 1 (en mm)	300

<b>Épaisseur de la meule 2 (en mm)</b>	40
<b>Vitesse de rotation 2 (en tr/min)</b>	1400
<b>Épaisseur de la meule 1 (en mm)</b>	40
<b>Vitesse de rotation 1 (en tr/min)</b>	1400
<b>Garantie</b>	5 ans sous condition
<b>Livr(e) avec</b>	2 meules abrasives grises, protections et sorties pour aspirations
<b>Éligible au leasing</b>	oui

## Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>FFR162</b>
<b>Marque</b>	Femi