

Outillage électroportatif > Électroportatif > Touret à meuler et à affûter > Touret >

Touret ponceuse a bande 293N



Protection thermique de sécurité intégrée.
 Changement de la bande pratique et rapide.
 Equipé d'interrupteur MARCHÉ/ARRET avec fonction
 d'antidémarrage de sécurité et arrêt cadenassable.

GARANTIE
5
 ANS
VOUS CONCERNE

Caractéristiques techniques

Livré(e) avec	1 meule et bandes abrasives, protection anti-projections et pré-équipés pour un branchement aspiration de poussière.
Garantie	5 ans sous condition
Vitesse de rotation 1 (en tr/min)	2800
Épaisseur de la meule 1 (en mm)	20
Vitesse de rotation 2 (en tr/min)	2800
Diamètre de meule 1 (en mm)	200
Longueur de la bande (mm)	1000
Largeur de la bande (en mm)	100
Longueur (mm)	700

Poids (kg)	20,000
Alésage de meule 1 (en mm)	25
Type de tension	Monophasé
Tension d'alimentation (V)	230
Hauteur (mm)	600
Largeur (mm)	300
Puissance (W)	750
Éligible au leasing	oui

Caractéristiques produit

Référence	FFR190
Marque	Femi