

Outillage électroportatif > Électroportatif > Touret à meuler et à affûter > Touret >

Touret a meuler 193/M Evo



Produits destinés à un usage industriel.
Protection thermique de sécurité intégrée.
Equipé d'interrupteur MARCHÉ/ARRET avec fonction
d'antidémarrage de sécurité et arrêt cadenassable.



GARANTIE
5
ANS

Caractéristiques techniques

Livré(e) avec	2 meules grises, socle et bac à eau amovible, système d'aspiration intégré avec un sac filtrant ininflammable et protections anti-projections.
Garantie	5 ans sous condition
Vitesse de rotation 1 (en tr/min)	2800
Épaisseur de la meule 1 (en mm)	30
Vitesse de rotation 2 (en tr/min)	2800
Épaisseur de la meule 2 (en mm)	30
Diamètre de meule 1 (en mm)	200
Diamètre de meule 2 (en mm)	200
Longueur (en mm)	800

Alésage de meule 1 (en mm)	20
Alésage de meule 2 (en mm)	20
Type de tension	Triphasé
Tension d'alimentation (en V)	400
Hauteur (en mm)	1600
Largeur (en mm)	600
Puissance (W)	1100
Éligible au leasing	oui

Caractéristiques produit

Référence	FFR212
Marque	Femi