Touret a meuler 194/M Evo



GARANTIE 5 ANS VOIR CONDITIONS

LE

Produits destinés à un usage industriel.
Protection thermique de sécurité intégrée.
Equipé d'interrupteur MARCHE/ARRET avec fonction d'antidémarrage de sécurité et arrêt cadenassable.

Caractéristiques techniques

Livré(e) avec	2 meules grises, socle et bac à eau amovible, système d'aspiration intégré avec un sac filtrant ininflammable et protections anti-projections.
Garantie	5 ans sous conditions
Vitesse de rotation 1 (en tr/min)	1400
Épaisseur de la meule 1 (en mm)	35
Vitesse de rotation 2 (en tr/min)	1400
Épaisseur de la meule 2 (en mm)	35
Diamètre de meule 1 (en mm)	250
Diamètre de meule 2 (en mm)	250
Longueur (mm)	800

Poids (kg)	55,000
Alésage de meule 1 (en mm)	25
Alésage de meule 2 (en mm)	25
Type de tension	Triphasé
Tension d'alimentation (V)	400
Hauteur (mm)	1600
Largeur (mm)	600
Puissance (W)	1500
Éligible au leasing	oui

Caractéristiques produit

Référence	**FFR213**
Marque	Femi