

Outillage électroportatif > Électroportatif > Touret à meuler et à affûter > Touret >

## Touret a meuler 194/M Evo



Produits destinés à un usage industriel.  
Protection thermique de sécurité intégrée.  
Equipé d'interrupteur MARCHE/ARRET avec fonction  
d'antidémarrage de sécurité et arrêt cadenassable.



GARANTIE  
5  
ANS  
VORCONDITIE

### Caractéristiques techniques

Livré(e) avec	2 meules grises, socle et bac à eau amovible, système d'aspiration intégré avec un sac filtrant ininflammable et protections anti-projections.
Garantie	5 ans sous condition
Vitesse de rotation 1 (en tr/min)	1400
Épaisseur de la meule 1 (en mm)	35
Vitesse de rotation 2 (en tr/min)	1400
Épaisseur de la meule 2 (en mm)	35
Diamètre de meule 1 (en mm)	250
Diamètre de meule 2 (en mm)	250
Longueur (en mm)	800



Alésage de meule 1 (en mm)	25
Alésage de meule 2 (en mm)	25
Type de tension	Triphasé
Tension d'alimentation (en V)	400
Hauteur (en mm)	1600
Largeur (en mm)	600
Puissance (W)	1500
Éligible au leasing	oui

### Caractéristiques produit

Référence	<b>FFR213</b>
Marque	Femi