

Vêtement de travail et EPI > Protection des mains > Gants >

Gants de plombier Eurolite L300



Excellent grip en milieu sec et humide
Double enduction latex : étanchéité maximale.



[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

Marque	Coverguard
Localisation du renfort sur le gant	Main complète
Jauge (en nombre de mailles)	15
Enduction du gant	Double enduction latex
Utilisation	Industries légères (textile, cuir, plasturgie, caoutchouc, meubles, luxe, etc.), Infrastructures, BTP, TP, Second-œuvre du bâtiment, Transport (hors fabrication) et logistique
Coloris de l'enduction	Bleu
Sans couture	Oui
Modèle	Eurolite L300

Type de protection de la main	Spécial plombier
Produit disponible sur commande	En taille 7, 8 et 11
Contenance	Par 1 paire
Matière du support	Polyamide
Norme EN388	Oui
Type de poignet	Tricot élastiqué
Coloris du support	Bleu
EN388 - Résistance à l'abrasion (0 à 4)	3
EN388 - Résistance à la coupure par lame (0 à 5)	1
EN388 - Résistance à la déchirure (0 à 4)	3
EN388 - Résistance à la perforation (0 à 4)	1
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TAILLE
<u>EUP656</u>	9
<u>EUP657</u>	10