

Quincaillerie pour l'extérieur > Montage de terrasse bois > Plot de terrasse >

Plot Essentiel



LE



Rapidité et facilité d'installation. Réglage de la hauteur manuel et millimétré grâce à l'écrou. Forme du flasque optimisée qui facilite le calage contre un mur ou dans un angle. 100% produit recyclé.



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
10
ANS

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Caractéristiques produit

Résistance aux UV	Oui
Réglable en hauteur	Oui
Conformité DTU	DTU 51.4
Conception plus responsable	Oui
Charge admissible (kg)	1000
Autonivelant	Non
Diamètre de la tête du plot (en mm)	120
Résistance au gel	Oui
Pour terrasse bois	Oui
Matière	Polypropylène recyclé
Utilisation	Pour terrasse à usage piéton uniquement. Permet la création de

	terrasses en bois naturel ou en composite.
Garantie	10 ans
Pour terrasse dalle	Non
Préconisation d'utilisation	Ne pas utiliser de lambourde en bois composite. N'est pas compatible avec la rehausse de 60 mm. La pose sur plots se fait uniquement sur un sol stabilisé ou sur dalle béton existante. Usage extérieur uniquement.
Fabrication française	Oui
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	HAUTEUR MINIMUM (MM)	HAUTEUR MAXIMUM (MM)	PRIX
TMP0011	40	60	4,62 €
TMP0021	50	80	5,75 €
TMP0031	80	140	5,57 €
TMP0041	140	230	6,83 €