

Contrôle d'accès et domotique > Contrôle d'accès > Poignée électronique > Béquille électronique >

Bequille electronique Tapkey Guard Slimline



Caractéristiques produit

Marque	Métalux
Indice de protection (IP)	IP 54
Résistance à la température minimum (en °C)	-25
Résistance à la température maximum (en °C)	65
Type de pile	Ronde AAA (LR03)
Spécificité	Création de clés virtuelles de façon pérenne ou ponctuelle en toute sécurité. Gestion des clés via une application.
Modèle	Tapkey Guard Slimline
Angle de rotation maximum de la béquille (en °)	45
Usage	Intérieur, Extérieur
Technologie	RFID, Mifare, NFC, Bluetooth

Épaisseur (en mm)	26
Hauteur (en mm)	256
Largeur (en mm)	42
Nombre de piles	2
Indicateur lumineux	Oui
Type d'entrée	Contrôlée
Type de sortie	Libre
Fréquences (en mHz)	13,560
Type de programmation	Carte maître, Carte de programmation, Logiciel, Smartphone
Type de commande	Badge
Anti-vandalisme	Oui
Résistance à la corrosion	Oui
Durée de la résistance au feu	90 minutes
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	ENTRAXE (MM)
<u>DYM630</u>	70
<u>DYM631</u>	72
<u>DYM632</u>	92