

Contrôle d'accès et domotique > Contrôle d'accès > Poignée électronique > Béquille électronique >

Bequille electronique Eniq Guard Slimline



Caractéristiques produit

Marque	Métalux
Indice de protection (IP)	IP 66
Résistance à la température minimum (en °C)	-25
Résistance à la température maximum (en °C)	65
Type de pile	Ronde AAA (LR03)
Modèle	Eniq Guard Slimline
Protection anti-perçage	Oui
Protection anti-arrachement	Oui
Angle de rotation maximum de la béquille (en °)	45
Usage	Non
Technologie	RFID, Mifare, NFC, Bluetooth
Épaisseur (mm)	26

Hauteur (mm)	256
Largeur (mm)	42
Nombre de piles	2
Indicateur lumineux	Oui
Type d'entrée	Contrôlée
Type de sortie	Libre
Fréquences (en mHz)	13,560
Sens	Réversible
Type de programmation	Carte maître, Carte de programmation, Logiciel, Smartphone
Type de commande	Badge
Anti-vandalisme	Oui
Résistance à la corrosion	Oui
Durée de la résistance au feu	90 minutes
Norme NF EN 179	Oui
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	ENTRAXE (MM)
<u>DYM813</u>	70
<u>DYM814</u>	72
<u>DYM815</u>	92