

## Meuleuse d'angle CG 15-125 BLP Inox



Protection optimale du moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.

Refroidissement et surveillance de température optimisés.

[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	Pour le traitement de l'acier inoxydable dans un environnement de travail poussiéreux.
<b>Frein électrique</b>	Oui
<b>Valeur vibratoire (en m/s<sup>2</sup>)</b>	1,50
<b>Variateur de vitesse</b>	Oui
<b>Type d'alimentation</b>	Filaire
<b>Type de poignée</b>	Latérale anti-vibration
<b>Puissance (W)</b>	1500
<b>Diamètre du disque (en mm)</b>	125

<b>Accessoire(s) inclus</b>	1 capot de protection, 1 clé, 1 écrou de serrage rapide sans outil, 1 capot protecteur pour les travaux de tronçonnage et 1 poignée anti-vibrations
<b>Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min)</b>	2800
<b>Type de porte-outils pour outillage</b>	M14
<b>Protection anti-retour</b>	Oui
<b>Dispositif Homme-mort</b>	Oui
<b>Format</b>	Boîte carton
<b>Garantie</b>	3 ans sous conditions
<b>Longueur du câble d'alimentation (en m)</b>	4
<b>Niveau sonore (en dB)</b>	90,40
<b>Modèle</b>	CG 15-125 BLP Inox
<b>Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)</b>	7000

## Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>FEI727</b>
<b>Marque</b>	Fein