

Consommables de chantier > Étanchéité > Mastic et Silicone >

Mastic d'etancheite X-Trem



[b]Adhérence extrême sur des matériaux complexes. Pas de jaunissement ni de décoloration.[/b]



Votre prix : **54,45€** HT

[Voir la fiche technique](#)



Caractéristiques produit

| | |
|--|---|
| Marque | Cibtech |
| Utilisation | Pierre naturelle, joints sanitaires, vitrage et façade. |
| Vitesse de polymérisation (mm/24h) | 2 |
| Usage en milieu alimentaire | Oui |
| Prêt à l'emploi | Oui |
| Résistance à la température minimum (en °C) | -60 |
| Résistance à la température maximum (en °C) | 180 |
| Température d'application minimum (en °C) | 5 |
| Température d'application maximum (en °C) | 40 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| °C) | |
| Dureté Shore-A | 28 |
| Allongement à la rupture (en %) | 500 |
| Peut se peindre | Non |
| Temps de formation de peau (en min) | 10 |
| Durée de conservation (en mois) | 12 |
| Contenance | 310 ml |
| Émissions COV dans l'air intérieur | A+ |
| Usage | Intérieur, Extérieur |
| Support d'utilisation | Multi-matériaux |
| Résistance aux UV | Oui |
| Secteur - Page catalogue | |

Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | COLORIS |
|-------------------------------|-------------|
| <u>VEI100</u> | Blanc |
| <u>VEI101</u> | Transparent |