

Outilage électroportatif > Électroportatif > Machines d'atelier et stationnaire > Tour métal et tour à bois >

Tour a metaux PBD-2555V

**PROMAC®**Votre prix : **6 072,50€ HT**[Voir la fiche technique](#)**GARANTIE**
2
ANS

Caractéristiques techniques

Livr(e) avec

1 mandrin 3 mors 125 mm, protection du mandrin, lampe de la machine, 1 porte-outil 4 postes, jeu d'engrenage à changement de vitesse, 1 contre-pointe fixe MT4 et 1 contre-pointe fixe MT2

Garantie

2 ans

Spécificité

Bâti en fonte grise pour un travail sans vibration. Variateur de vitesse électronique. Eclairage de travail. Banc de la machine en fonte, trempée par induction et rectifiée. Taille des outils max. Ø : 12 x 12 mm. Plage de filetages métrique : 0.2 - 3.5 mm.

Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)

2500

Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min)

50

Hauteur de la pointe (en mm)

125



Diamètre de l'alésage de la broche (en mm)	26
Diamètre de tournage du banc (en mm)	250
Distance entre pointe (en mm)	550
Longueur (en mm)	590
Tension d'alimentation (en V)	230
Hauteur (en mm)	1250
Profondeur (en mm)	480
Puissance (W)	1100
Type d'alimentation	Filaire
Nombre de vitesses	2

Caractéristiques produit

Référence	PRM080
Marque	Promac