

Outilage électroportatif > Électroportatif > Machines d'atelier et stationnaire > Tour métal et tour à bois >

Tour a metaux PBD-3069



PROMAC®

Votre prix : **9 550,23€ HT**



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
2
ANS

Caractéristiques techniques

Livré(e) avec	1 mandrin 3 mors 160 mm, 1 mandrin 4 mors 160 mm, 1 plaque frontale 265 mm, cadran du filetage, 1 contre-pointe fixe MT5 et 1 contre-pointe fixe MT3
Garantie	2 ans
Spécificité	Bâti en fonte grise pour un travail sans vibration. Tour destiné au travail du plastique, de l'aluminium, du laiton, de la fonte et de l'acier. Taille des outils max. Ø : 16 x 16 mm. Plage de filetages métrique : 0.2 - 4 mm.
Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	2000
Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min)	150
Hauteur de la pointe (en mm)	150



Diamètre de l'alésage de la broche (en mm)	38
Diamètre de tournage du banc (en mm)	300
Distance entre pointe (en mm)	750
Longueur (en mm)	1400
Tension d'alimentation (en V)	230
Hauteur (en mm)	700
Profondeur (en mm)	700
Puissance (W)	1100
Type d'alimentation	Filaire
Nombre de vitesses	6

Caractéristiques produit

Référence	PRM082
Marque	Promac