

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure en applique monopoint >

Serrure en applique monopoint embouti pour porte d'entrée



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques produit

Marque	Thirard
Mise en poussant	Oui
Fabrication française	Oui
Gâche incluse	Oui
Utilisation	Pour porte d'entrée.
Type de pêne	Pêne demi-tour, Pêne dormant
Fonction	Cylindre européen
Matière du coffre	Acier
Pênes réglables	Non
Largeur de la gâche (en mm)	36
Coloris du coffre	Noir



Usage	Intérieur
Spécificité	Les serrures à fouillot ont un carré de 7 mm pour les verticales et 6 mm pour les horizontales. L'entraxe varie 55 mm pour les serrures horizontales et 70 mm pour les verticales.
Nombre de points	1
Cylindre inclus	Non
Secteur - Page catalogue	1-176

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	SENS	AXE À (EN MM)	TYPE DE SERRURE	ENTRAXE (MM)	HAUTEUR DU COFFRE (EN MM)	LARGEUR DU COFFRE (EN MM)	HAUTEUR DE LA GÂCHE (EN MM)	CARRÉ (EN MM)
VAC618	Droite	45	Verticale à fouillot, en applique	70	130	75	130	7
VAC619	Gauche	45	Verticale à fouillot, en applique	70	130	75	130	7
VAC620	Droite	45	Verticale à tirage, en applique	70	130	75	130	6
VAC621	Gauche	45	Verticale à tirage, en applique	70	130	75	130	6
VAC624	Droite	60	Horizontale à fouillot, en applique	55	88	140	88	
VAC625	Gauche	60	Horizontale à fouillot, en applique	55	88	140	88	
VAC626	Droite	70	Horizontale à tirage, en applique	55	88	140	88	
VAC627	Gauche	70	Horizontale à tirage, en applique	55	88	140	88	