

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Serrure et verrou > Serrure > Serrure à encastrer multipoints >

Serrure à encastrer multipoints 6570.0C



Caractéristiques produit

Marque	Stremler
Entraxe (mm)	92
Largeur de la tête (en mm)	24
Longueur de la tête (en mm)	1860
Épaisseur de la tête (en mm)	6
Forme de la tête	U
Type de verrouillage	À relevage
Nombre de points	3
Largeur des coffres auxiliaires (en mm)	36
Hauteur des coffres auxiliaires (en mm)	150
Épaisseur coffres auxiliaires (en mm)	16,5

Gâches haute et basse incluses	Oui
Sens	Réversible
Carré (en mm)	8
Matière du coffre	Acier galvanisé
Matière de la tête	Inox
Marquage NF	Oui
Norme EN1670	Oui
Type de pêne du coffre central	Pêne dormant, Pêne demi-tour
Hauteur cote D fixe (en mm)	1035
Point(s) de fermeture	Latéraux
Gâche centrale incluse	Non
Modèle	6570
Spécificité	Verrouillage en 1 tour de clé. Pêne central avec protection anti-sciage. Attention : serrure sans rappel du pêne 1/2 tour à la clé.
Type de pêne	Pêne demi-tour, Pêne dormant, 2 basculants perroquets
Épaisseur du coffre (en mm)	16,5
Type de serrure	À encastrer
Secteur - Page catalogue	1-155

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	AXE À (EN MM)	LARGEUR DU COFFRE (EN MM)
STE0659	26	41
STE0660	30	45