

[Contrôle d'accès et domotique](#) > [Contrôle d'accès](#) > [Poignée électronique](#) > [Béquille électronique](#) >

Bequille a badge exterieur XS4 One Mifare Desfire BLE/HSE



SALTO
inspiredaccess



Toutes les communications entre le badge et la serrure électronique sont cryptées et sécurisées.



Caractéristiques produit

Marque	Salto
Largeur (en mm)	42
Hauteur (en mm)	285
Épaisseur (en mm)	19,50
Technologie	Mifare / Desfire
Épaisseur minimum du vantail (en mm)	32
Carré (en mm)	7
Sens	Réversible
Type de pile	Ronde AAA (LR03)
Modèle	XS4 ONE
Spécificité	Épaisseur de la plaque 23,5 mm coté extérieur.
Épaisseur maximum du vantail (en mm)	47
Résistance à la température maximum (en °C)	60

Résistance à la température minimum (en °C)	-35
Nombre de piles	3
Angle de rotation maximum de la béquille (en °)	45
Type de commande	Badge, Smartphone
Type d'entrée	Contrôlée
Type de sortie	Libre
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	INDICE DE PROTECTION (IP)	FONCTIONNEMENT DE SECOURS	ENTRAXE (MM)
RUS300	IP 55	Sans passage de cylindre	70
RUS301	IP 55 côté extérieur	Passage de cylindre traversant	92
RUS302	IP 55 côté extérieur	Passage de cylindre traversant	70
RUS303	IP 55 côté extérieur	Passage de demi-cylindre côté extérieur	92
RUS315	IP 55 côté extérieur	Passage de demi-cylindre côté extérieur	