

Outillage à main > Outil de mesure > Niveau laser >

Niveau laser multiligne GLL 80-33 G



Boîtier à renfort en caoutchouc et indice de protection IP65 pour une bonne protection contre l'eau et la poussière. Nouveau bloc de touches pour une sélection facile des lignes laser et mode économie d'énergie pour une longue autonomie de batterie.



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
3
ANS
SANS CONDITIONS

Caractéristiques techniques

Portée avec cellule (en m)	80
Portée sans cellule (en m)	30
Largeur (mm)	89
Type de filetage pour trépied	1/4" et 5/8"
Hauteur (mm)	139
Tension d'alimentation (V)	3,7
Poids (kg)	0,930
Nombre de batterie(s) incluse(s)	1 batterie 3 Ah Li-Ion
Trépied inclus	Non

Format	Coffret de transport
Type d'alimentation	Sur batterie, À pile
Classe des diodes laser	2
Longueur (mm)	144
Modèle	GLL 80-33 G
Coloris des traits	Vert
Plage de mise à niveau +/- (en °)	4
Compatible cellule de détection	Oui
Type de projection laser	3 lignes à 360°
Type de pile	4 AA (LR06)
Précision de mesure	± 0,3 mm/m
Autonomie (en h)	10
Spécificité	Alimentation Dual Power permettant de commuter entre batterie Lithium-Ion BA 3.7V 3.0Ah XL et piles alcalines AA pour un travail quasiment sans interruption.
Type de laser	Multiligne
Garantie	3 ans sous conditions
Livré(e) avec	1 support universel LB 10, 1 platine de mesure laser, 1 poche, 1 câble USB-C et 1 clip de plafond DK 20
Indice de protection (IP)	IP 65

Caractéristiques produit

Référence	FBC40580
Marque	Bosch