

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Gâche électrique >

Gache electrique Profix 2



Précontrainte 30N en 24 VCC.

Votre prix : **475,44€** ^{HT}

[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
2
ANS



Caractéristiques techniques

Consommation électrique (en mA)	100 mA en 24 VCC
Résistance (en N)	3750
Diode de protection	Oui
Longueur (en mm)	66
Tension d'alimentation (en V)	24
Largeur (en mm)	17,90
Contact de position	Non
Indice de protection (IP)	IP 54
Matière	Zinc avec traitement anti corrosion

Norme NF S61-937	non
Type de fonctionnement	À rupture
Résistance à la température minimum (en °C)	-40
Résistance à la température maximum (en °C)	50
Spécificité	Semi étanche, Profix 2 (étroite) et câble de raccordement 300 mm de long .
Modèle	Série 138W PROFIX 2
Sens	Réversible
Forme des bouts	Carrés
Type de pose	À encastrer
Réglage de la profondeur du FaFix (en mm)	3
Type de tension	Monophasé
Profondeur (en mm)	25,50
Serrures compatibles	Serrures à mortaiser courantes.
Type de gâche	Electrique
Garantie	2 ans
Tolérance de la tension (V)	min 21.6 / max 24,4
Nature du courant	VCC

Caractéristiques produit

Référence	EFF174
Marque	EFF
Secteur - Page catalogue	2-15