

Vêtement de travail et EPI > Protection des mains > Gants >

Gants anti-coupure Promcut R TS



PROMIUM
LE CHOIX DES PROS



[Voir la fiche technique](#)



EN 388



Caractéristiques produit

| | |
|---|---|
| Marque | Promium |
| EN388 - Résistance à la coupure avec pression (A à F) | D |
| Enduction du gant | Polyuréthane |
| Localisation du renfort sur le gant | Pouce/Index |
| Jauge (en nombre de mailles) | 13 |
| Coloris de l'enduction | Noir |
| Certification | Oeko-tex |
| Spécificité | Fabriqué à partir d'un mélange unique de fibres haute performance, la doublure est plus extensible et s'adapte parfaitement à la main pour un confort optimal. Revêtement PU souple et durable qui offre une dextérité supérieure à l'utilisateur. Renfort pouce/index pour une meilleure |



| | |
|--|---|
| | sécurité. |
| Type de protection de la main | Gants anti-coupures |
| Contenance | Par 10 paires |
| Compatible écran tactile | Oui |
| EN388 - Résistance à l'abrasion (0 à 4) | 4 |
| EN388 - Résistance à la coupure par lame (0 à 5) | X |
| EN388 - Résistance à la déchirure (0 à 4) | 4 |
| EN388 - Résistance à la perforation (0 à 4) | 3 |
| Matière du support | Polyéthylène haute performance, Fibre de verre, Fibre d'acier |
| Protège-artère | Oui |
| Norme EN388 | Oui |
| Type de poignet | Élastique |
| Coloris du support | Bleu |
| Secteur - Page catalogue | |

Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | TAILLE |
|-------------------------------|--------|
| <u>TSA430</u> | 7 |
| <u>TSA431</u> | 8 |
| <u>TSA432</u> | 9 |
| <u>TSA433</u> | 10 |
| <u>TSA434</u> | 11 |