


Outilage électroportatif > Électroportatif > Pack électroportatif >

## Pack 8 machines M18 PPP8H-504B



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques techniques

Chargeur inclus	Oui
Tension d'alimentation (en V)	18
Type d'alimentation	Sur batterie
Format	Sacoche de transport
Nombre de batterie(s) inclus(e)s	4 batteries 5 Ah Li-Ion
Composition	<p><b>Perceuse visseuse M18 BLDDRC</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vitesse à vide (trs/min) : 0 - 500 - 1700</li><li>- Capacité mandrin (mm) : 13</li><li>- Max. perçage bois / acier / béton (mm) 52 / 13 / 16</li><li>- Couple max (Nm) : 60,5</li></ul> <p><b>Visseuse à choc M18 BLIDRC</b></p>

- Vitesse à vide (trs/min) : 0 - 3600
- Cadence de frappe max (cps/min) : 4900
- Couple de serrage (Nm) : 190
- Type de porte-outils : Hexagonal 1/4"

**Perforateur SDS+ M18 BLH**

- Cadence de frappe max. (cps/min) : 5100
- Capacité acier / bois / béton (mm) : 13 / 26 / 26
- Capacité optimisée perçage béton (mm) : 6-18
- Force de frappe (J) : 2,3
- Vitesse de rotation à vide min/max (trs/min) : 0-1400

**Meuleuse d'angle M18 BLSAG125XPD**

- Ø disque (mm) : 125
- Profondeur de coupe (mm) : 33
- Interrupteur homme mort
- Vitesse de rotation à vide min/max (trs/min) : 0-11000

**Scie circulaire M18 FCS552**

- Ø de la lame (mm) : 165
- Ø de l'alésage (mm) : 20
- Capacité de coupe sans rail 90°/45° (mm) : 57 / 44
- Vitesse de rotation à vide maxi. (tr/min) : 6000

**Couteau oscillant M18 FMT**

- Nombre oscillation min./max. (osc/min) : 10 000-20 000
- Angle d'oscillation (°) : 2,1

**Scie sabre M18 FHZ**

- Cadence de coupe maxi. (cps/min) : 3000
- Course de la lame (mm) : 22

**Lampe torche LED M18 TLED**

- Puissance lumineuse (lm) : 120
- Autonomie avec batterie 5 Ah (h) : 29
- Orientable et avec crochet de suspension

**Garantie**

3 ans sous conditions

**Caractéristiques produit**

Référence	<b>MIW908</b>
Marque	Milwaukee