

Consommables de chantier > Adhésif et colle > Colle >

## Colle contact neoprene liquide 165 LQ




[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

<b>Matière</b>	Néoprène
<b>Utilisation</b>	Permet le collage de nombreux matériaux sur divers supports et sur eux mêmes comme le caoutchouc, le cuir, le liège, le plastique, le feutre etc. Permet le collage de panneaux de revêtement et de plans de travail en matière synthétique sur du bois, métal ou carton.
<b>Rendement du produit</b>	100-300 ml/m <sup>2</sup> , par face
<b>Résistance à la température minimum (en °C)</b>	-20
<b>Résistance à la température maximum (en °C)</b>	110
<b>Température d'application minimum (en °C)</b>	5
<b>Température d'application maximum (en °C)</b>	25
<b>Temps ouvert à 20°C (en min)</b>	30
<b>Durée de conservation (en mois)</b>	18

<b>Spécificité</b>	Bidon avec bec verseur.
<b>Contenance</b>	5 L
<b>Type de colle</b>	Néoprène
<b>Temps de gommage (en min)</b>	10
<b>Résistance à l'eau</b>	Oui

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>SOA649</b>
<b>Marque</b>	Soudal