

Outilage à main > Pour le peintre > Peinture >

Peinture de sol acrylique



Résiste aux environnements agressifs, aux acides, aux détergents et aux solvants aliphatiques.



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Hors poussière (en min)	40
Contenance	4 L
Support d'utilisation	Béton, Enduit ciment
Nettoyage du matériel	Diluant de nettoyage universel, diluant acrylique
Matériel d'application	Brosse, rouleau
Recouvrable (en min)	1440
Usage	Intérieur, Extérieur
Rendement du produit	9-12 m ² /l
Utilisation	Pour garages, entrepôts industriels, parking, signalisation, pistes sport, etc.
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CODE COULEUR	COLORIS	NOMBRE DE COUCHE
<u>BAP060</u>	RAL 7001	Argent	1
<u>BAP061</u>	RAL 9010	Blanc pur	1
<u>BAP062</u>	RAL 7035	Gris clair	1
<u>BAP063</u>	RAL 1023	Jaune signalisation	2 ou 3
<u>BAP064</u>	RAL 5017	Bleu signalisation	
<u>BAP065</u>	RAL 9005	Noir foncé	
<u>BAP066</u>	RAL 6005	Vert mousse	