

Vêtement de travail et EPI > Protection des pieds > Chaussures de sécurité >

## Chaussures X-Claw Proof S7S WR HI CI ESD SR SC FO LG AN amagnetique



Talon décroché : stabilité sur les échelles.  
Cramponnage étudié pour favoriser un meilleur grip et plus de stabilité.

Voir la fiche technique



### Caractéristiques produit

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Marque                                    | Coverguard |
| Semelle isolante contre la chaleur (HI)   | Oui        |
| Amagnétique                               | Oui        |
| Semelle isolante contre le froid (CI)     | Oui        |
| Absorption d'énergie au talon (E)         | Oui        |
| Protection antistatique (A)               | Oui        |
| Semelle résistante aux hydrocarbures (FO) | Oui        |
| Embout résistant aux chocs et à l'écrasem | Oui        |

ent

Matière de la doublure

Maille 3D micro-aéré et membrane isolante

Matière de l'embout de protection

Carbone

Matière de la semelle extérieure

PU

Matière de la tige

Cuir pleine fleur

Résistance à la glisse

SR

Niveau de sécurité de la chaussure

S7S

Résistance des pare-pierres à l'abrasion (SC)

oui

Genre

Homme

Semelle anti-perforation pointe fine (PS)

oui

Poids de la chaussure P.42-43 (g)

768

Système de grip sur échelles (LG)

oui

Type de chaussures

Hautes

Protection des malléoles (AN)

Oui

Descriptif

Chaussures spécialement conçues pour un usage en environnement humide, une membrane étanche permet de garder les pieds au sec après une journée de travail. La chaussure possède un label supplémentaire COVERPERF, qui certifie un très bon amorti avec 50% de la force de l'impact absorbé par la semelle.

Norme EN ISO 20345

Oui

Modèle

X-Claw Proof

Chaussure résistante à l'eau (WR)

Oui

Préconisation métier

Travaux public, Paysagiste, Maçon, Façadier, Énergie

ESD - Dissipation électrostatique

Oui

Coloris

Marron, Noir

Secteur - Page catalogue

## Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE                     | POINTURE |
|-------------------------------|----------|
| <a href="#"><u>EUP724</u></a> | 35       |
| <a href="#"><u>EUP725</u></a> | 36       |
| <a href="#"><u>EUP726</u></a> | 37       |



| RÉFÉRENCE                     | POINTURE |
|-------------------------------|----------|
| <a href="#"><u>EUP727</u></a> | 38       |
| <a href="#"><u>EUP728</u></a> | 39       |
| <a href="#"><u>EUP729</u></a> | 40       |
| <a href="#"><u>EUP730</u></a> | 41       |
| <a href="#"><u>EUP731</u></a> | 42       |
| <a href="#"><u>EUP732</u></a> | 43       |
| <a href="#"><u>EUP733</u></a> | 44       |
| <a href="#"><u>EUP734</u></a> | 45       |
| <a href="#"><u>EUP735</u></a> | 46       |
| <a href="#"><u>EUP736</u></a> | 47       |
| <a href="#"><u>EUP737</u></a> | 48       |