

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Cheville > Cheville plastique >

## Chevilles nylon a frapper N-F collerette plate



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques produit

<b>Forme de l'empreinte</b>	Pozidriv
<b>Tête de vis</b>	Tête fraisée plate
<b>Dimension de l'empreinte</b>	PZ2
<b>A collerette</b>	Oui
<b>Matière de la cheville</b>	Nylon
<b>Vis incluse</b>	Oui
<b>Type de support</b>	Plein
<b>Matière des vis</b>	Acier électrozingué
<b>Support d'utilisation</b>	Béton, Parpaing plein, Parpaing creux, Béton cellulaire
<b>Secteur - Page catalogue</b>	

## Caractéristiques techniques

<a href="#">FIS0280</a>	3,5	35	16 daN dans Béton C20/25, 14 daN dans Béton plein Mz 12, 3 daN dans Parpaing plein en pierre ponce V 4, 14 daN dans Parpaing silico-calcaire plein KS 12, 3 daN dans Béton cellulaire G 2, 7 daN dans béton cellulaire G 4	550 pcs	30	5	25	5	1
<a href="#">FIS0281</a>	3,5	45	16 daN dans Béton C20/25, 14 daN dans Béton plein Mz 12, 3 daN dans Parpaing plein en pierre ponce V 4, 14 daN dans Parpaing silico-calcaire plein KS 12, 3 daN dans Béton cellulaire G 2, 7 daN dans béton cellulaire G 4	400 pcs	38	5	30	5	5
<a href="#">FIS0282</a>	4	55	20 daN dans Béton C20/25, 17 daN dans Béton plein Mz 12, 11 daN dans Parpaing plein en pierre ponce V 4, 17 daN dans Parpaing silico-calcaire plein KS 12, 4 daN dans Béton cellulaire G 2, 9 daN dans béton cellulaire G 4	240 pcs	48	6	40	6	10