

Outilage à main > Pour le peintre > Pistolet à peinture >

Pistolet peinture à piston Eurospray XL



Transport et manipulation faciles grâce à ses roues grand diamètre. Le bras retractable permet d'enrouler le tuyau facilement. Très pratique sur chantier : pompe à démontage rapide, béquille de basculement, poignées de transport, contrôles accessibles, etc.



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Puissance (W) | 3000 |
| Tension d'alimentation (en V) | 230 |
| Application | Enduits pelliculaires prêts-à-l'emploi. Peintures en phase aqueuse ou solvantée : laques, lasures, vernis, impressions, mats à plafond, désinfectants, émaux, traitement du bois, etc. |
| Débit (L/min) | 6,50 |
| Spécificité | Pulvérisateur sans air pour peintures et enduits pelliculaires prêts-à-l'emploi sur chantiers de grande taille. |
| Type de pistolet à peinture | A eau, à huile et à patine |
| Diamètre de la buse (en mm) | 1 |
| Pression d'utilisation maximum (en bars) | 220 |
| Livr(e) avec | 1 flexible Ø1/2" x 15 m, 250 bar, 1 flexible Ø3/8" x 2 m, 250 bar, 1 pistolet CoatSpray avec support de buse, 1 buse standard 531, 1 flacon |



100 mL d'huile pour pompe à piston et 1 mallette (1 clé 6 pans Ø3, 1 clé plate 17/19, 1 clé plate 19/22).

Caractéristiques produit

| | |
|-----------|---------------|
| Référence | EUM017 |
| Marque | Euromair |