

Vêtement de travail et EPI > Protection des mains > Gants >

Gants special impact VV916



Haute protection contre les chocs, couvrant toutes les articulations et extrêmement résistant aux coupures.

Voir la fiche technique



EN 388



EN 407



Caractéristiques produit

Marque	Delta Plus
Coloris du support	Noir, Jaune
Type de poignet	Tricot élastiqué
Norme EN 407	Oui
Norme EN 388	Oui
EN388 - Résistance à l'impact (- ou P)	P
EN388 - Résistance à la coupure ISO 13997 par lame (A à F)	F
EN388 - Résistance à la perforation (0 à 4)	3
EN388 - Résistance à la déchirure (0 à 4)	

	4
Contenance	Par 1 paire
Compatible écran tactile	Oui
EN388 - Résistance à l'abrasion (0 à 4)	4
EN388 - Résistance à la coupure par lame (0 à 5)	X
Produit disponible sur commande	En taille 7, 8, 11 et 12
Type de protection de la main	Spécial démolition
Modèle	VV916
Spécificité	Renforts flexibles garantissant une protection accrue contre les impacts et les pincements. Gant lavable et réutilisable.
Texte associé à la norme EN 407	X, 1, X, X, X, X
Coloris de l'enduction	Noir
Jauge (en nombre de mailles)	18
Enduction du gant	Nitrile texturé
Localisation du renfort sur le gant	Paume et doigts
Utilisation	BTP, second œuvre, industrie lourde, industrie minière
Matière du support	Tricot
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TAILLE
<u>DET9965</u>	9
<u>DET9966</u>	10