

Outillage à main > Pour le plaquiste > Pistolet à enduire >

Machine a enduire compact Pro15



Voir la fiche technique

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques techniques

Largeur (en mm)	640
Hauteur (en mm)	730
Tension d'alimentation (en V)	230
Longueur (en mm)	1080
Fabrication française	Oui
Application	Pour la projection d'enduits pâteux, fibreux, décoratifs en extérieur (colles et enduits Isolation Thermique Extérieure, revêtements plastiques épais, enduits hydrauliques allégés occasionnellement. Ou en intérieur (enduits de ratissage et enduits gouttelettes).
Vibrateur cuve	non
Type de pompe	MAP 3

Puissance machine (W)	1500
Pression produit (en bars)	0 à 20
Débit produit maximum (kg/min)	15
Capacité de la cuve (en L)	59
Granulométrie recommandée (en mm)	3,000
Pression d'utilisation maximum (en bars)	10
Livré(e) avec	<ul style="list-style-type: none">- 1 tuyau air/produit Ø25 mm x 10 m- 1 mallette I.T.E. avec 1 lance ABS I.T.E., 1 bague filetée pour le montage des buses à cordon, 1 réglage pression d'air, 5 buses de projection (Ø 6, 7, 8, 10 et 12 mm), 1 jeu de buses à jointer (Ø 10, 12 et 14 mm), 2 balles et 1 vrille de nettoyage, 1 clé 6 pans Ø7

Caractéristiques produit

Référence	EUM006
Marque	Euromair