


Outillage à main > Pour le plaquiste > Pistolet à enduire >

Machine a enduire X-Pro D60 Classic



Voir la fiche technique

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Caractéristiques techniques

Largeur (en mm)	1260
Hauteur (en mm)	1290
Longueur (en mm)	3550
Débit d'air / d'eau (en l/min)	400
Fabrication française	Oui
Application	Pour la projection extérieure, gros chantiers sur façades en enduits hydrauliques, mortiers, I.T.E., etc.
Type de pompe	MAP 11
Puissance machine (W)	1800
Pression produit (en bars)	0 à 40
Débit produit maximum (kg/min)	60

Capacité de la cuve (en L)

230

Spécificité

Moteur Kohler LDW 1003, carburant diesel B7, consommation 3,1 L/min. Réglage vitesse rotation malaxeur et réglage vitesse pompe.

Granulométrie recommandée (en mm)

6,000

Livré(e) avec

- 1 pompe MAP 11
- 1 tuyau produit Ø35 x13,30 m en M50 x F35
- 1 tuyau produit Ø35 x13,30 m en M35 x F35
- 1 tuyau Ø25 x 5 m en M35 x M25
- 1 tuyau air Ø10 x 33 m
- 1 lance de projection
- 8 buses (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 & 22)
- 3 buses à joint (Ø10, 12 & 14)
- 2 balles de nettoyage Ø30
- 2 balles de nettoyage Ø50
- 1 pompe à graisse avec 1 cartouche graisse
- 1 adaptateur contrôleur de pression
- 1 contrôleur de pression
- 1 mallette de rangement
- 1 sangle de suspension

Caractéristiques produit**Référence****EUM009****Marque**

Euromair