

## Machine a malaxage Mixpro28 platre



Votre prix :

HT

15 453,00  
€[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

Capacité de malaxage	28 sacs de 33 kg/h
Puissance (W)	2200
Largeur (en mm)	760
Hauteur (en mm)	1590
Tension d'alimentation (en V)	230
Longueur (en mm)	1000
Application	Ragréage, plâtre, étanchéité à l'air, produits coupefeu, produits poudres légers (polystyrène), etc. Produits à malaxage instantané et ne nécessitant pas de temps de repos.
Pression produit (en bars)	0 à 20
Spécificité	Machine à malaxage continu facile à utiliser, avec un rendement élevé. Elle se démonte en 4 parties, sans outils, pour un transport plus facile. Protection moteur thermique. Avec compresseur 1,1 kW et débit

217 L/min. Surpresseur à eau et sécurité manque d'eau.

**Capacité du réservoir (en L)**

70

**Livré(e) avec**

- 1 lance complète avec buse clipsable
- 1 tuyau produit Ø25 x 15 m
- 1 tuyau de coulage Ø19 x 2 m
- 1 tuyau air Ø13 x 16 m avec GEKA
- 1 tuyau d'eau Ø19 x 20 m avec GEKA
- 1 compresseur sur platine
- 1 clé de déblocage
- 1 aérosol de montage rotor/stator
- 2 balles de nettoyage

**Caractéristiques produit**

<b>Référence</b>	<b>EUM005</b>
<b>Marque</b>	Euromair