

Contrôle d'accès et domotique > Interphonie > Interphone >

Kit interphone video SG-PRO 500-2



2 antennes dont une avec un câble de 1m permettant de la déplacer pour avoir une bonne connexion entre le moniteur et platine extérieur, moniteur tactile.



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques techniques

Épaisseur de la platine (en mm)	29
Hauteur de la platine (en mm)	145
Longueur de la platine (en mm)	70
Tension d'alimentation (en V)	12
Nature du courant	VCC
Technologie	Radio, WIFI
Informations relais	Relais temporisé 1 à 150s contact sec NO/NC/C pour émission ou rupture.
Type d'interphone	Video
Taille du moniteur (en pouces)	7
Coloris du moniteur intérieur	Noir

Moniteur mains-libres	oui
Profondeur du moniteur (en mm)	67
Largeur du moniteur (en mm)	190
Hauteur du moniteur (en mm)	124
Type de pose	En applique
Modèle	SG-PRO 500-2
Consommation électrique (en mA)	1000
Champ de vision de l'angle (en °)	120
Lecteur de badge	Oui
Nombre de relais	2
Clavier électronique	Oui
Port micro SD	Oui
Pour usage domestique	Oui
Nombre de transformateurs	1
Nombre de postes	1
Connecté(e)	Oui
Micro-intégré	Oui
Haut-parleur intégré	Oui
Vision nocturne	Oui
Vision de jour	Oui
Matière de la façade	Inox
Type d'écran	LCD
Nombre de boutons	1
Utilisation	Maisons individuelles ou applications tertiaires
Livré(e) avec	1 platine de rue avec clavier a code et lecteur badge, 2 antennes câbles + support, 2 blocs d'alimentation, 1 moniteur tactile wifi et 5 badges
Spécificité	Facilité de pose, interphone sans fil longue portée 868MHZ, aucun câble à passer entre la platine de rue et le moniteur, 500 mètres en



champs libre, transfert d'appel sur smartphone grâce à l'application gratuite et la connexion wifi du moniteur.

Caractéristiques produit

Référence

GAT006