

Vêtement de travail et EPI > Protection des mains > Gants >

## Gants de manutention VE702GR



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques produit

Marque	Delta Plus
Localisation du renfort sur le gant	Enduction palmaire
Jauge (en nombre de mailles)	13
Enduction du gant	PU
Utilisation	Travaux publics, bâtiment, second œuvre / artisans, maintenance, automobile, traitement des déchets et de l'eau.
Coloris de l'enduction	Gris
Modèle	VE702GR
Type de protection de la main	Gants de manutention
EN388 - Résistance à l'abrasion (0 à 4)	3

**EN388 - Résistance à la coupure par lame (0 à 5)**

1

**EN388 - Résistance à la déchirure (0 à 4)**

2

**EN388 - Résistance à la perforation (0 à 4)**

1

**EN388 - Résistance à la coupure avec pression (A à F)**

X

**Norme EN388**

Oui

**Type de poignet**

Tricot

**Coloris du support**

Gris

**Secteur - Page catalogue**

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TAILLE
<a href="#"><u>DET10088</u></a>	7
<a href="#"><u>DET10089</u></a>	8
<a href="#"><u>DET10090</u></a>	9
<a href="#"><u>DET10091</u></a>	10