

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Verrou électrique >

## Kit de verrouillage pour issue secours DS3010-DT 2 VTX



[Voir la fiche technique](#)



### Caractéristiques techniques

Hauteur du coffre (mm)	64
Largeur du coffre (mm)	499
Épaisseur du coffre (mm)	104
Gâche incluse	Oui
Livré(e) avec	2 cales, 1 alimentation 24V AES
Utilisation	À installer en haut de porte sur un bloc porte simple action et va-et-vient monté sur pivot. Pour utilisation intensive.
Norme NF S61-937	Oui
Type de fonctionnement	À rupture

<b>Contact de position</b>	Oui
<b>Consommation électrique (en mA)</b>	1000 mA en 24 VCC / 500 mA en 48 VCC
<b>Nombre de points</b>	2
<b>Type de pêne</b>	Pêne à galet
<b>Modèle</b>	DS3010-DT 2 VTX
<b>Type de pose</b>	En applique
<b>Nature du courant</b>	VCC
<b>Tension d'alimentation (V)</b>	24, 48
<b>Type de serrure</b>	Électro-verrou
<b>Type d'entrée</b>	Contrôlée
<b>Type de sortie</b>	Contrôlée

### Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>ALI017</b>
<b>Marque</b>	Cetexel