


Outillage électroportatif > Électroportatif > Pompe à chape liquide >

Pompe a chape liquide X-PRO D140



Voir la fiche technique

Caractéristiques techniques

Livré(e) avec	1 tuyau Ø50 x 20 m, 1 télécommande filaire 22 m, 2 balles de nettoyage Ø60, 1 pompe à graisse avec 1 cartouche graisse, 1 lance nettoyeur H.P. complète, 1 tuyau nettoyeur H.P. 10 m, 1 mallette de rangement
Utilisation	Pour le pompage de produits tels que la chape liquide ou pour la projection de béton.
Longueur du tuyau (en m)	20
Granulométrie recommandée (mm)	10,000
Hauteur de refoulement maximum (m)	80
Vitesse de rotation maximum (en tr/min)	2600
Spécificité	Pupitre de commande à boutons pour une utilisation simplifiée et accélérateur automatique.
Modèle	X-PRO D140
Largeur (en m)	1,240
Hauteur (m)	1,28

Type d'huile	5W40 synthétique
Capacité de la cuve (L)	218
Type d'alimentation	Diesel
Débit (L/min)	230
Type de pompe	60R12
Consommation de carburant (en L/h)	6,20
Bonde de vidange de la cuve	Oui
Pression de la pompe (en bars)	30
Pression hydraulique (en bars)	140
Marche arrière de la pompe	Oui
Longueur hors tout sans flèche (m)	3,28
Puissance (en CV)	4
Type de moteur	Moteur Köhler
Réservoir de carburant (en L)	29
Type de carburant	Gazole B7
Longueur hors tout avec flèche (m)	3,66

Caractéristiques produit

Référence	EUM011
Marque	Euromair