

Outilage électroportatif > Électroportatif > Cardeuse >

## Cardeuse Turbisol 56/2



Equipée d'une nouvelle pale de cardage qui améliore nettement la densité. La cardeuse est démontable rapidement en 2 parties (cuve / base) avec outils.



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

Type de roue	Gonflée
Diamètre de la roue (en mm)	300
Puissance (W)	550
Largeur (en mm)	680
Hauteur (en mm)	1420
Tension d'alimentation (en V)	230
Longueur (en mm)	1050
Application	Ouate de cellulose, laine de verre.
Débit ouate de cellulose (sacs/h)	28
Type de transmission	Par chaîne
Courant maxi (A)	

	11
<b>Type d'alimentation</b>	Électrique
<b>Capacité de la cuve (en L)</b>	220
<b>Modèle</b>	Turbisol 56/2
<b>Spécificité</b>	Pour l'isolation thermique et phonique intérieure (combles, murs, plafonds). Doté d'une turbine 1400 W avec un débit de 3300 L/min.
<b>Pression maximum (en bars)</b>	0,30
<b>Longueur du tuyau (en m)</b>	25
<b>Diamètre du tuyau (en mm)</b>	63
<b>Livr(e) avec</b>	1 filtre turbine aspiration et 1 télécommande filaire 25m marche/arrêt.

## Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>EUM012</b>
<b>Marque</b>	Euromair