

Outilage électroportatif > Électroportatif > Cardeuse >

## Cardeuse Turbisol 164/2



Votre prix :

HT

16 626,02  
€



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques techniques

Type de roue	Gonflée
Diamètre de la roue (en mm)	300
Puissance (W)	750
Largeur (en mm)	670
Hauteur (en mm)	1510
Tension d'alimentation (en V)	230
Longueur (en mm)	1160
Application	Ouate de cellulose, laine de verre, laine de bois, laine de roche, produit coupe-feu, chanvre.
Débit ouate de cellulose (sacs/h)	55
Type de transmission	Par chaîne

<b>Courant maxi (A)</b>	16
<b>Type d'alimentation</b>	Électrique
<b>Capacité de la cuve (en L)</b>	220
<b>Modèle</b>	Turbisol 164/2
<b>Spécificité</b>	Pour l'isolation thermique et phonique intérieure (combles, murs, plafonds). Doté de 2 turbines 2x1400 W avec un débit de 5000 L/min.
<b>Pression maximum (en bars)</b>	0,30
<b>Longueur du tuyau (en m)</b>	25
<b>Diamètre du tuyau (en mm)</b>	63
<b>Livrée(e) avec</b>	2 filtres turbine aspiration, 1 filtre turbine refroidissement, 1 télécommande filaire 25m marche/arrêt.

## Caractéristiques produit

<b>Référence</b>	<b>EUM013</b>
<b>Marque</b>	Euromair