

Outilage électroportatif > Électroportatif > Rabot >

Rabot HLC 82 EB-Basic

**FESTOOL**

Grande hauteur de coupe grâce aux deux conduits d'aspiration différents, le rabot convient également à des opérations de longue durée effectuées à des hauteurs de coupe élevées.



GARANTIE
3 ANS
voir conditions

Caractéristiques produit

Marque	Festool
Chargeur inclus	Non
Type de moteur	Sans charbon
Valeur vibratoire (en m/s ²)	3,50
Diamètre du raccord d'aspiration (en mm)	36
Largeur de rabotage (en mm)	82
Tension d'alimentation (en V)	18
Profondeur de feuillure maximum (en mm)	25
Nombre de batterie(s) incluse(s)	Aucune
Format	Coffret de transport
Type d'alimentation	Sur batterie



Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	11500
Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min)	0
Profondeur de rabotage (en mm, de 0 à)	2,5
Garantie	3 ans sous conditions
Niveau sonore (en dB)	96
Accessoire(s) inclus	1 clé Allen OC 2,5 et 1 conduit d'aspiration court. Accessoires supplémentaires pour le modèle HLC 82 EB-Basic-Set : 1 guide parallèle, 1 butée de profondeur et 1 adaptateur de chanfreinage.
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	MODÈLE
FES0640	HLC 82 EB-Basic
FES0641	HLC 82 EB-Basic-Set