

[Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre](#) > [Ferme-porte, bras et accessoires](#) > [Ouvre-porte](#) >

Charniere avec ferme-portillon motorise integre MAGNUS

**LOCINOX**[Voir la fiche technique](#)GARANTIE
3
ANS
VOIR CONDITIONS

Caractéristiques produit

Marque	Locinox
Utilisation	Permet d'automatiser la fermeture des portillons piétons en garantissant sécurité et confort d'usage. Compacte et discrète, elle intègre directement le moteur dans la charnière, supprimant le besoin d'un dispositif externe. Elle est idéale pour contrôler et fluidifier les accès piétons dans les environnements collectifs ou privés.
Nature du courant	VAC
Force (en N)	100
Tension d'alimentation (V)	110 à 240
Angle maximum d'ouverture (en °)	180
Type d'alimentation	Filaire
Usage	Non

Spécificité	S'adapte aux profils de poteaux à partir de 60 mm et aux profils de portails à partir de 40 mm. Installation sur portails ouvrant à gauche ou à droite. Montage affleurant. Fixation Quick-Fix. Détection automatisée d'obstacles avec fonction de marche arrière.
Poids maximum du vantail (kg)	200
Température d'utilisation maximale (en °C)	70
Largeur maximum du vantail (mm)	1500
Température d'utilisation minimale (en °C)	-30
Nombre de sorties	3
Nombre d'entrées	3
Garantie	3 ans sous conditions
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COLORIS
<u>DEV206</u>	Noir
<u>DEV207</u>	Argent