

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Ferme-porte, bras et accessoires > Ouvre-porte >

Ouvre-porte automatique 950 N2



Coup de fermeture garanti et fonctionnement manuel en absence de courant. Réglages de vitesses et temps de pause.



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
2
ANS

Caractéristiques techniques

Largeur (mm)	105
Tension d'alimentation (V)	230
Longueur (mm)	530
Épaisseur (mm)	160
Angle maximum d'ouverture (en °)	105
Puissance absorbée (W)	100
Type de pose	En applique
Poids maximum du vantail (kg)	367
Largeur maximum du vantail (mm)	1400

Température d'utilisation maximale (en °C)	70
Température d'utilisation minimale (en °C)	-20
Coloris	Argent
Utilisation	Pour l'automatisation des portes battantes. Il garantit une ouverture et une fermeture rapides, silencieuses et sécurisées.
Garantie	2 ans
Livré(e) avec	1 opérateur électromécanique FAAC (réf constructeur 105414) et 1 bras à tirer (réf 390040) + visserie
Indice de protection (IP)	IP 55
Nature du courant	VAC
Type de tension	Monophasé
Type d'alimentation	Électrique
Type de commande	Code, Emetteur radio, Télécommande
Usage	Intérieur
Norme EN 16005	Oui
Type de bras	Bras à glissière
Sens	Tirant
Modèle	BOX950PV2
Spécificité	1 contact de verrouillage max 0,5A 24V, 1 contact d'ouverture externe NO, 1 contact d'ouverture interne NO. Possible d'ajouter des dispositifs de sécurité complémentaires, tels que la détection d'obstacles. Fonctions sélectionnables : Push & Go, Antivent, AVS (Anti Vandal System). Auto-apprentissage des positions et mesure du poids de la porte. Sécurité anti-écrasement active.

Caractéristiques produit

Référence	FAA1411
------------------	----------------