

Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre > Ferme-porte, bras et accessoires > Ouvre-porte >

Ouvre-porte automatique 950 N2



Coup de fermeture garanti et fonctionnement manuel en absence de courant. Réglages de vitesses et temps de pause.

Votre prix : **3 812,76€ HT**



[Voir la fiche technique](#)

GARANTIE
2
ANS

Caractéristiques techniques

| | |
|---|-------------|
| Largeur (en mm) | 105 |
| Tension d'alimentation (en V) | 230 |
| Longueur (en mm) | 530 |
| Épaisseur (en mm) | 160 |
| Angle maximum d'ouverture (en °) | 105 |
| Puissance absorbée (en W) | 100 |
| Type de pose | En applique |
| Poids maximum du vantail (en kg) | 367 |
| Largeur maximum du vantail (en mm) | 1400 |



| | |
|---|---|
| Température d'utilisation maximale (en °C) | 70 |
| Température d'utilisation minimale (en °C) | -20 |
| Coloris | Argent |
| Utilisation | Pour l'automatisation des portes battantes. Il garantit une ouverture et une fermeture rapides, silencieuses et sécurisées. |
| Garantie | 2 ans |
| Livr(e) avec | 1 opérateur électromécanique FAAC (réf constructeur 105414) et 1 bras à tirer (réf 390040) + visserie |
| Indice de protection (IP) | IP 55 |
| Nature du courant | VAC |
| Type de tension | Monophasé |
| Type d'alimentation | Électrique |
| Type de commande | Code, Emetteur radio, Télécommande |
| Usage | Intérieur |
| Norme EN 16005 | Oui |
| Type de bras | Bras à glissière |
| Sens | Tirant |
| Modèle | BOX950PV2 |
| Spécificité | 1 contact de verrouillage max 0,5A 24V, 1 contact d'ouverture externe NO, 1 contact d'ouverture interne NO. Possible d'ajouter des dispositifs de sécurité complémentaires, tels que la détection d'obstacles. Fonctions sélectionnables : Push & Go, Antivent, AVS (Anti Vandal System). Auto-apprentissage des positions et mesure du poids de la porte. Sécurité anti-écrasement active. |

Caractéristiques produit

| | |
|-----------|----------------|
| Référence | FAA1411 |
|-----------|----------------|