

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Ventouse et bandeau ventouse > Ventouse >

## Bandeau ventouse KLAK



[Voir la fiche technique](#)

### Caractéristiques produit

Profondeur (en mm)	44,20
Largeur (en mm)	50
Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Nature du courant	VCC
Type de tension	Monophasé
Épaisseur de l'aimant (en mm)	5
Longueur de l'aimant (en mm)	174,2
Largeur de l'aimant (en mm)	35
Composition	Visserie, accessoires et bandeau ventouse.
Type de pose	En applique
Largeur de la contreplaqué (en mm)	38



<b>Modèle</b>	KLAK
<b>Consommation électrique (en mA)</b>	500 mA en 12 VCC / 250 mA en 24 VCC
<b>Contact de position</b>	Oui
<b>Température d'utilisation maximale (en °C)</b>	55
<b>Température d'utilisation minimale (en °C)</b>	-10
<b>Épaisseur de la contreplaqué (en mm)</b>	11
<b>Longueur de la contreplaqué (en mm)</b>	180
<b>Type de fonctionnement</b>	À rupture
<b>Utilisation</b>	Pour les portes coulissantes.
<b>Matière</b>	Aluminium satiné
<b>Indice de protection (IP)</b>	IP 42
<b>Secteur - Page catalogue</b>	

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONGUEUR (EN MM)	RÉSISTANCE (EN KG)
<a href="#"><u>SEW105</u></a>	400	300
<a href="#"><u>SEW106</u></a>	800	600