

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Vis > Vis torx >

## Vis beton tete fraisee inox A4 TAPCON XTREM LT CSK



**spit** Paslode®



### Caractéristiques produit

<b>Marque</b>	Spit
<b>Support d'utilisation</b>	Béton fissuré, Béton non fissuré
<b>Type de filetage</b>	Filetage partiel
<b>Épaisseur maximum de la pièce à fixer (en mm)</b>	35
<b>Type de vis</b>	Béton
<b>Contenance</b>	Boîte de 50 pcs
<b>Tête de vis</b>	Tête fraisée plate
<b>Spécificité</b>	ETE - 22/0364. Peut être utilisée dans les zones sismiques C1 et C2. Agrément feu. Cheville inox pour utilisation en extérieur.
<b>Forme de l'empreinte</b>	Torx
<b>Utilisation</b>	Fixation de goulottes, ancrages d'éléments sur murs ou plafonds. Panneaux de signalisation routière, barrières de sécurité, sièges de stade. Chemins de câbles, cadres de fenêtre, balustrades. CVC (climatisation, ventilation, chauffage), façade, marquises et balcons.



Secteur - Page catalogue

## Caractéristiques techniques

---



RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DE PERÇAGE (EN MM)		
<u>SPI10385</u>	8	15	80
<u>SPI10386</u>	10	5	90