

Consommables de chantier > Vis et chevilles > Vis > Vis torx >

Vis beton tete fraisee acier zingue TAPCON XTREM CSK



spit Paslode®



LE Nouveau filetage breveté et filetage grande longueur permettant la plus haute performance.

Votre prix : **180,82€** HT



Caractéristiques techniques

Support d'utilisation	Béton fissuré, Béton non fissuré
Type de filetage	Filetage partiel
Épaisseur maximum de la pièce à fixer (mm)	35
Diamètre de perçage (mm)	8
Type de vis	Béton
Épaisseur minimum de la pièce à fixer (mm)	15
Contenance	Boîte de 50 pcs
Tête de vis	Tête fraisée plate
Longueur totale (mm)	80
Spécificité	ETE - 16/0276. Peut être utilisée dans les zones sismiques C1 et C2. Agrément feu.

Forme de l'empreinte

Torx

Utilisation

Fixation de goulottes, ancrages d'éléments sur murs ou plafonds, plafond suspendu, fixations temporaires. Panneaux de signalisation routière, barrières de sécurité, sièges de stade, échafaudages, racks de stockage de palette. Electriciens, chemins de câbles, cadres de fenêtre, balustrades et CVC (climatisation, ventilation, chauffage).

Caractéristiques produit**Référence****SPI10431****Marque**

Spit