# Ventouse a encastrer EF550ENCCTC CA



Votre prix : 202,58€ HT

Voir la fiche technique

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Tension d'alimentation (V)** | 12, 24 |
| **Nature du courant** | VCC |
| **Épaisseur de l'aimant (en mm)** | 38 |
| **Longueur de l'aimant (en mm)** | 190 |
| **Largeur de l'aimant (en mm)** | 61,3 |
| **Résistance (kg)** | 500 |
| **Type de pose** | À encastrer |
| **Largeur de la contreplaque (en mm)** | 61 |
| **Modèle** | EF550ENCCTC CA |
| **Consommation électrique (en mA)** | 480 mA en 12 VCC / 240 mA en 24 VCC |
| **Contact de position** | |

| | |
|---|---|
| | Oui |
| **Température d'utilisation maximale (en °C)** | 55 |
| **Température d'utilisation minimale (en °C)** | -10 |
| **Épaisseur de la contreplaque (en mm)** | 16,5 |
| **Longueur de la contreplaque (mm)** | 185 |
| **Type de fonctionnement** | À rupture |
| **Norme NF S61-937** | Non |
| **Indice de protection (IP)** | IP 42 |
| **Type de ventouse** | Verrouillage |

## Caractéristiques produit

| | |
|---|---|
| **Référence** | **SEW252** |