

Contrôle d'accès et domotique > Verrouillage électrique > Ventouse et bandeau ventouse > Ventouse >

Ventouse V550



[Voir la fiche technique](#)

Caractéristiques produit

Tension d'alimentation (en V)	12, 24
Nature du courant	VCC
Épaisseur de l'aimant (en mm)	41
Longueur de l'aimant (en mm)	266
Largeur de l'aimant (en mm)	73,2
Résistance (en kg)	500
Composition	Ventouse, contre-plaque, visserie
Type de pose	En applique
Largeur de la contreplaqué (en mm)	60
Consommation électrique (en mA)	460 mA en 12 VCC / 250 mA en 24 VCC
Type de montage	Avec équerre.
Contact de position	Oui



Température d'utilisation maximale (en °C)	60
Température d'utilisation minimale (en °C)	-10
Épaisseur de la contreplaqué (en mm)	15
Longueur de la contreplaqué (en mm)	185
Type de fonctionnement	À rupture
Indice de protection (IP)	IP 42
Secteur - Page catalogue	

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	MODÈLE	COLORIS	PRIX
<u>SEW259</u>	V550G	Aluminium	265,64 €
<u>SEW267</u>	V550N	Noir	248,04 €